UNIVersal
www.univ.su

ПАСПОРТ

Колодка 3-х местная однофазная с заглушками «Компакт» (каучук)

Арт. 1323

Соответствует ТР ТС 004/2011

1. Назначение и область применения

Электрические колодки ТМ UNIVersal могут быть использованы для производства удлинителей, а также, благодаря наличию крепежных отверстий на задней крышке корпуса, в качестве блока розеток для открытой установки внутри и снаружи бытовых и производственных помещений.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	250 В
Частота тока	50 Гц
Номинальный ток	16 А
Максимальная нагрузка	3500 Вт
Срок службы	5 лет
Гарантийный срок	3 года
Материал корпуса	каучук
Степень защиты	IP44

3. Комплектность

- Колодка в сборе – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1шт.
- Паспорт – 1шт.

4. Требования безопасности

4.1 Колодки ТМ UNIVersal удовлетворяют требованиям, имеет степень защиты IP44 (защита от пыли и брызг) и соответствуют классу защиты II от поражения электрическим током.

4.2 Подключение колодки к поврежденным источникам тока запрещено.

4.3 Монтаж колодки должен производиться только при отключенной сети.

4.4 Эксплуатировать колодку необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

ВНИМАНИЕ! Колодку с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!

5. Условия эксплуатации

В помещениях или вне их при температуре окружающей среды от -40°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С.

6. Инструкция по эксплуатации

6.1 Извлечь колодку из упаковки.

6.2 Снять крышку со стороны гермоввода, открутив два самореза.

6.3 Срезать внешнюю секцию гермоввода таким обра-

UNIVersal
www.univ.su

ПАСПОРТ

Колодка 3-х местная однофазная с заглушками «Компакт» (каучук)

Арт. 1323

Соответствует ТР ТС 004/2011

1. Назначение и область применения

Электрические колодки ТМ UNIVersal могут быть использованы для производства удлинителей, а также, благодаря наличию крепежных отверстий на задней крышке корпуса, в качестве блока розеток для открытой установки внутри и снаружи бытовых и производственных помещений.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	250 В
Частота тока	50 Гц
Номинальный ток	16 А
Максимальная нагрузка	3500 Вт
Срок службы	5 лет
Гарантийный срок	3 года
Материал корпуса	каучук
Степень защиты	IP44

3. Комплектность

- Колодка в сборе – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1шт.
- Паспорт – 1шт.

4. Требования безопасности

4.1 Колодки ТМ UNIVersal удовлетворяют требованиям, имеет степень защиты IP44 (защита от пыли и брызг) и соответствуют классу защиты II от поражения электрическим током.

4.2 Подключение колодки к поврежденным источникам тока запрещено.

4.3 Монтаж колодки должен производиться только при отключенной сети.

4.4 Эксплуатировать колодку необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

ВНИМАНИЕ! Колодку с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!

5. Условия эксплуатации

В помещениях или вне их при температуре окружающей среды от -40°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С.

6. Инструкция по эксплуатации

6.1 Извлечь колодку из упаковки.

6.2 Снять крышку со стороны гермоввода, открутив два самореза.

6.3 Срезать внешнюю секцию гермоввода таким обра-

эом, чтобы края отверстия плотно облегали подключенный кабель.

6.4 Подсоединить провода, поместив зачищенные концы жил в пазы контактных зажимов и затянуть винты.

6.5 Установить крышку и закрутить саморезы.

7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение колодки от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2 Хранить колодки только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при +25°С.

7.3 Утилизируется как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации колодки – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте паспорт и чек на колодку в течение гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный талон:			
ВНИМАНИЕ! Необходимо правильно заполнить гарантийный талон			
Артикул		Подпись продавца	
Место продажи, адрес, телефон			
Дата продажи		Штамп магазина	
Дата обмена		Подпись покупателя	

Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 83, оф.1 **№40**

эом, чтобы края отверстия плотно облегали подключенный кабель.

6.4 Подсоединить провода, поместив зачищенные концы жил в пазы контактных зажимов и затянуть винты.

6.5 Установить крышку и закрутить саморезы.

7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение колодки от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2 Хранить колодки только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при +25°С.

7.3 Утилизируется как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации колодки – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте паспорт и чек на колодку в течение гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный талон:			
ВНИМАНИЕ! Необходимо правильно заполнить гарантийный талон			
Артикул		Подпись продавца	
Место продажи, адрес, телефон			
Дата продажи		Штамп магазина	
Дата обмена		Подпись покупателя	

Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 83, оф.1 **№40**