


## Изоляторы для плоских шин EKF



ГАРАНТИЯ  
7  
ЛЕТ

EAC

Изоляторы предназначены для установки плоских медных и алюминиевых силовых шин толщиной 5 и 10 мм в составе шинных сборок в низковольтных комплектных устройствах. Изоляторы имеют двух-, трех- и четырехполюсное исполнение с пазами для установки шин с обеих сторон. Поставляются по две штуки без дополнительного крепежа.




Универсальность в применении для шин толщиной 5 и 10 мм



Наличие двух-, трех- и четырехполюсных исполнений



Высокая прочность материала



Возможность применения в НКУ на большие мощности



Наличие комплектов втулочных изоляторов различной длины и высоты для шин шириной от 40 до 150 мм

Изображение	Наименование	Количество полюсов	Артикул
	Шинодержатель для плоских шин 5/10 мм 2Р ЕКФ	2Р	BFS180
	Шинодержатель для плоских шин 5/10 мм 3Р ЕКФ	3Р	BFS270
	Шинодержатель для плоских шин 5/10 мм 4Р ЕКФ	4Р	BFS400


Наименование	Длина изолятора, мм	Наружный диаметр, мм.	Метрический размер болта	Артикул
Втулочный изолятор D=40 мм со шпилькой и крепежом (2 шт.) ЕКФ	40	18	M10	BSS40FA
Втулочный изолятор D=50 мм со шпилькой и крепежом (2 шт.) ЕКФ	50	18	M10	BSS50FA
Втулочный изолятор D=60 мм со шпилькой и крепежом (2 шт.) ЕКФ	60	18	M10	BSS60FA
Втулочный изолятор D=70 мм со шпилькой и крепежом (2 шт.) ЕКФ	70	18	M10	BSS70FA
Втулочный изолятор D=90 мм со шпилькой и крепежом (2 шт.) ЕКФ	90	18	M10	BSS90FA
Втулочный изолятор D=110 мм со шпилькой и крепежом (2 шт.) ЕКФ	110	18	M10	BSS110FA
Втулочный изолятор D=150 мм со шпилькой и крепежом (2 шт.) ЕКФ	150	18	M10	BSS150FA

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры	Значение		
	BFS180	BFS270	BFS400
Количество полюсов	2	3	4
Расстояние между центрами фаз, мм	72	100	106
Толщина устанавливаемых шин, мм	5/10		
Максимальный ток, А	4000		
Плотность материала, г/см <sup>3</sup>	1,40		
Прочность на изгиб, МПа	100		
Теплостойкость, °С	180		
Электрическая прочность, кВ/мм	18		
Температура эксплуатации, °С	От -40 до +130		
Масса, кг	0,32	0,43	0,77

### Габаритные и установочные размеры


BFS180



BFS270



BFS400



### Типовая комплектация

- Шинодержатель для плоских шин 5/10 мм ЕКФ поставляется в групповой упаковке по 2 шт.
- Паспорт – 1 шт. на одну упаковку.