

Дополнительные элементы

Шина уравнивания потенциалов предназначена для организации системы уравнивания потенциалов на объекте, для монтажа в цепях заземления и молниезащиты. **Позволяет подключать шину шириной 40 мм.**

Хит продаж

	A	B	C	d	E	F	G	Масса, кг	Артикул
	175	34	42	5,5	57	35	148	0,282	gc-e1001

Паста контактная токопроводящая PROFI используется в электрических контактах для повышения их ресурса и защиты от коррозии.

	Наименование	Масса, кг	Артикул
	Паста контактная токопроводящая PROFI	0,112	gc-cg-pro

Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI предназначена для герметизации соединений в грунте.

	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Максимальное растяжение, мм	Артикул
	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	3000	50	1,6	12000	gc-wp-pro

Цинковый спрей «Presto» 400 мл предназначен для покрытия любых видов металлов напылением цинка с целью защиты материала от коррозии в течение длительного времени.

Наименование	Масса, кг	Артикул
	0,4	lp-zinc

Ручная машинка для полосы и прута РМА-40-6-8 предназначена для выравнивания проволоки Ø 6-10 мм и полосы шириной до 40 мм. **Не требует подключения к электрической сети, автономная работа в любом месте.**

Наименование	Масса, кг	Артикул
	21,6	lp-a1004

Подставка под РМА предназначена для установки ручной машинки для полосы и прута РМА-40-6-8 непосредственно на поверхность.

Наименование	Масса, кг	Артикул
	13,15	lp-61003

Комплект растяжек для мачты до 7 м предназначен для дополнительного крепления молниеприемных мачт.

Наименование	Артикул
	lp-sosm