


Удлинители серии «Куб» EKF


Удлинители серии «Куб» предназначены для подключения к электрической сети всех видов бытовой и офисной техники, для зарядки и питания устройств через порты USB, а также для подсветки помещений в качестве ночника.




2 силовые розетки
переменного тока
со шторками



USB-A и USB-C
порты



Компактный размер



Ночник с тремя
уровнями яркости



Длина кабеля 1,3 м



Подставка
под телефон

Наименование	Кол-во портов USB-A	Кол-во портов USB-C	Наличие ночника	Наличие беспроводной зарядки	Кол-во силовых розеток	Артикул
Тройник «Куб» 2 гнезда 2USB 2,4A+Type C + Ночник	2	1	+	-	2	UBA-CUB-T2-TC
Удлинитель «Куб» 2 гнезда 2USB 2,4A+Type C + Ночник 1,3 метра 1 мм ²	2	1	+	-		UBA-CUB-2-TC
Удлинитель «Куб» 2 гнезда 3USB 2,4A+зарядное устройство 1,3 метра 1 мм ²	3	-	-	+		UBA-CUB-3-WC
Удлинитель «Куб» 2 гнезда USB + 2Type C с быстрой зарядкой, подставкой под телефон и ночником 1,3 метра 1 мм ²	1	2	+	-		UBA-CUB-2-FC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения			
	UBA-CUB-T2-TC	UBA-CUB-2-TC	UBA-CUB-3-WC	UBA-CUB-2-FC
Материал корпуса	PC (поликарбонат)			
Номинальное напряжение, В	~250			
Частота сети, Гц	50			
Количество выходных силовых розеток, шт.	2			
Максимально допустимый общий суммарный ток, А	16			
Максимально допустимая мощность нагрузки, Вт	3680			
Розетки с защитными шторками и заземляющим контактом	Да			
Номинальное входное напряжение адаптера USB, В	~ 100 ... 250 50/60 Гц			
Номинальное выходное напряжение портов USB, В	5			
Порт USB-A	количество, шт.	2	2	3
	макс. выходной ток, А	2,4		
Порт USB-C	количество, шт.	1	1	-
	макс. выходной ток, А	3	3	-
Стандарт беспроводного зарядного устройства	-	-	Qi	-
Мощность беспроводного зарядного устройства, Вт, не более	-	-	5 (5 В / 1 А)	-
Выключатель питания	Нет	Да	Да	Да
Длина кабеля, м	Нет	1,3	1,3	1,3
Сечение кабеля, мм ²	Нет	3x1	3x1	3x1
Ночной свет	3 уровня яркости	3 уровня яркости	-	Бесступенчатая регулировка яркости
Подсветка ночника	Белая, 35 Лм	Белая, 35 Лм	-	Желтая
Потребление подсветки, Вт	0,25	0,25	-	0,25
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ 4.2			
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20			
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	+5 ... +35			
Относительная влажность воздуха, не более	80 % при +25 ° С			
Размер, мм	85 × 85 × 105	155 × 125 × 68	155 × 125 × 68	155 × 125 × 80
Масса, г	178	347	347	380