

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники светодиодные серии DECO предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением $230В \pm 10\%$, частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
- 1.2 Область применения. Светильники светодиодные серии DECO предназначены для общего освещения общественных и бытовых помещений – холлов, магазинов, офисов, коридоров и т.п.
- 1.3 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Упаковочная коробка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO				
	36 Вт		48 Вт		
Модели	СОЗВЕЗДИЕ, БАМБУК, ОРИОН				
Диаметр изделия, мм	370				
Высота изделия, мм	55				
Монтажный диаметр, мм	350				
Вес изделия, кг	0,58				
Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO				
	36 Вт	48 Вт	70 Вт	95 Вт	120 Вт
Модели	ГЛОРИЯ				
Диаметр изделия, мм	375		485		
Высота изделия, мм	55		68		
Монтажный диаметр, мм	350		450		
Вес изделия, кг	0,58		1,15		
Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO				
	36 Вт	48 Вт	70 Вт	95 Вт	120 Вт
Модели	ДАЙМОНД				
Диаметр изделия, мм	370		510		
Высота изделия, мм	60		70		
Монтажный диаметр, мм	350		450		
Вес изделия, кг	0.58		1.15		

Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO				
	36 Вт	48 Вт	70 Вт		95 Вт
Модели	НОЧНОЕ НЕБО				
Диаметр изделия, мм	370		485		
Высота изделия, мм	55		68		
Монтажный диаметр, мм	350		450		
Вес изделия, кг	0,580		1,15		
Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO				
	36 Вт	48 Вт	70 Вт	95 Вт	120 Вт
Модели	MYSTERY				
Диаметр изделия, мм	390		495		
Высота изделия, мм	65		70		
Монтажный диаметр, мм	350		450		
Вес изделия, кг	0,580		1,36		
Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO				
	48 Вт		70 Вт		95 Вт
Модели	GALAXY				
Диаметр изделия, мм	450		550		
Высота изделия, мм	65		70		
Монтажный диаметр, мм	350		450		
Вес изделия, кг	0,950		1,6		

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO				
	36 Вт	48 Вт	70 Вт	95 Вт	120 Вт
Модели	СОЗВЕЗДИЕ, БАМБУК, ОРИОН, ГЛОРИЯ, НОЧНОЕ НЕБО, ДАЙМОНД, MYSTERY, GALAXY				
Электротехнические характеристики					
Потребляемая мощность	36 Вт	48 Вт	70 Вт	95 Вт	120 Вт
Световой поток	3240 лм	4320 лм	6300 лм	10000 лм	12600 лм
Эффективность	90 лм/Вт			105 лм/Вт	
Индекс цветопередачи	Ra>80				
Цветовая температура*	4000K/6500K				
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%				
Частота	50 Гц				
Потребляемый ток	180 mA	240 mA	340 mA	460 mA	580 mA
Коэффициент мощности cos φ	>0,9				
Коэффициент пульсации	<5%				

Технические характеристики	
Угол рассеяния	120°
Тип светодиодов	SMD
Материал корпуса светильника	Сталь
Материал рассеивателя	Матовый поликарбонат
Температурный режим работы, минимум	+1°C
Температурный режим работы, максимум	+40°C
Степень защиты	IP40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Класс энергоэффективности	A
Срок службы	30 000 ч
Гарантия	2 года

* Цветовая температура свечения светильника может отличаться от номинальной +/- 200K

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1 Светильники светодиодные серии DECO предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.

5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети $230В \pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

5.3 Монтаж светильника:

- Отключите напряжение сети;
- Распакуйте светильник;
- Снимите плафон светильника повернув его по часовой стрелке;
- Присоедините подготовленные концы проводов питания и заземления к клеммной колодке светильника;
- Установите светильник на монтажной поверхности и закрепите при помощи саморезов и дюбелей (саморезы и дюбели в комплект не входят);
- Сборку светильника осуществляйте в обратной последовательности.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- техническое обслуживание включенного светодиодного светильника;
- подключение светодиодного светильника к поврежденной электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

6.1 Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодного светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.

6.2 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.

6.3 При загрязнении светодиодного светильника очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

6.4 Светодиодный светильник является одним из самых экологически чистых источников света. Не требует специальной утилизации.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта		СОЗВЕЗДИЕ 36 Вт	СОЗВЕЗДИЕ 48 Вт	БАМБУК 36 Вт	БАМБУК 48 Вт	
Вес ящика		6,6 кг	6,6 кг	6,6 кг	6,6 кг	
Объем ящика		0,1021 м³	0,1021 м³	0,1021 м³	0,1021 м³	
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
Количество в ящике		10 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.	
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612025001		4690612025049		
	6500K	4690612025018	4690612038568	4690612025056	4690612038605	
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	24690612025005		24690612025043		
	6500K	24690612025012	24690612038562	24690612025050	24690612038609	
Код товара	4000K	026.3104		026.3108		
	6500K	026.3105	026.3221	026.3109	026.3225	
Наименование продукта		НОЧНОЕ НЕБО 36 Вт	НОЧНОЕ НЕБО 48 Вт	НОЧНОЕ НЕБО 70 Вт	НОЧНОЕ НЕБО 95 Вт	
Вес ящика		6,6 кг	6,6 кг	5,6 кг	5,6 кг	
Объем ящика		0,1021 м³	0,1021 м³	0,0948 м³	0,0948 м³	
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
Количество в ящике		10 шт.	10 шт.	4 шт.	4 шт.	
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612033556	4690612038650	4690612063386		
	6500K	4690612033570	4690612038667	4690612063393	4690612063409	
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	24690612033550	24690612038654	14690612063383		
	6500K	24690612033574	24690612038661	14690612063390	14690612063406	
Код товара	4000K	038.1230	038.1366	200.1345		
	6500K	038.1169	038.1367	200.1346	200.1347	
Наименование продукта		ГЛОРИЯ 36 Вт	ГЛОРИЯ 48 Вт	ГЛОРИЯ 70 Вт	ГЛОРИЯ 95 Вт	ГЛОРИЯ 120 Вт
Вес ящика		6,6 кг	6,6 кг	5,6 кг	5,6 кг	5,6 кг
Объем ящика		0,1185 м³	0,1185 м³	0,0948 м³	0,0948 м³	0,0948 м³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		10 шт.	10 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612025100	4690612038636			
	6500K	4690612025117	4690612038643	4690612052472	4690612058627	4690612062235
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	24690612025104	24690612038630			
	6500K	24690612025111	24690612038647	34690612052473	24690612058621	14690612062232
Код товара	4000K	026.3114	026.3228			
	6500K	026.3115	026.3229	200.0630	200.0989	200.1231

Наименование продукта		ДАЙМОНД 36 Вт	ДАЙМОНД 48 Вт	ДАЙМОНД 70 Вт	ДАЙМОНД 95 Вт	ДАЙМОНД 120 Вт
Вес ящика		6,6 кг	6,6 кг	5,6 кг	5,6 кг	5,6 кг
Объем ящика		0,1081 м³	0,1081 м³	0,0933 м³	0,0933 м³	0,0933 м³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		10 шт.	10 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612033716	4690612038674	4690612063416		
	6500K	4690612033730	4690612038681	4690612052489	4690612058634	4690612062242
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	34690612033717	34690612038675	14690612063413		
	6500K	34690612033731	34690612038682	34690612052480	24690612058638	14690612062249
Код товара	4000K	038.1176	038.1368	200.1348		
	6500K	038.1177	038.1369	200.0631	200.0990	200.1232
Наименование продукта		MYSTERY 36 Вт	MYSTERY 48 Вт	MYSTERY 70 Вт	MYSTERY 95 Вт	MYSTERY 120 Вт
Вес ящика		7,8 кг	7,8 кг	6,4 кг	6,4 кг	6,4 кг
Объем ящика		0,1442 м³	0,1442 м³	0,0921 м³	0,0921 м³	0,0921 м³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		10 шт.	10 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612063423	4690612063447	4690612063430	4690612063508	
	6500K	4690612051598	4690612051604	4690612052496	4690612058641	4690612062259
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612063420	14690612063444	14690612063437	14690612063505	
	6500K	24690612051592	24690612051608	34690612052497	24690612058645	14690612062256
Код товара	4000K	200.1349	200.1357	200.1350	200.1351	
	6500K	200.0575	200.0576	200.0632	200.0991	200.1233
Наименование продукта		ОРИОН 36 Вт	ОРИОН 48 Вт	GALAXY 48 Вт	GALAXY 70 Вт	GALAXY 95 Вт
Вес ящика		6,6 кг	6,6 кг	8,7 кг	7,6 кг	7,6 кг
Объем ящика		0,1021 м³	0,1021 м³	0,1729 м³	0,1114 м³	0,1114 м³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		10 шт.	10 шт.	10 шт.	4 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612025070				
	6500K	4690612025087	4690612038629	4690612052502	4690612052519	4690612058658
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	24690612025074				
	6500K	24690612025081	24690612038623	24690612052506	34690612052510	24690612058652
Код товара	4000K	026.3111				
	6500K	026.3112	026.3227	200.0633	200.0634	200.0992

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 7.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 7.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Замена подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 8.3 Дата производства указана на изделии.
- 8.4 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 8.5 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: Синьхуа Электрикал Ко, Лтд Гуандун, ул. Норс ов Луншен №1, район Лэлю, г. Фошань, провинция Гуандун, Китай
XINHUA ELECTRICAL CO., LTD OF GUANGDONG ADD: No.1 North of longsheng Road, Leliu District, Shunde District, Foshan China

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Изделие/Model	Номер партии/Order number
Место продажи/Place of sale	Дата продажи/Date of sale
Подпись продавца/Seller's signature	Подпись покупателя/Customer's signature
Дата обмена/Date of exchange	