

ПАСПОРТ

Зажим крепежный СР/Т.2-50

для крепления двух ниток саморегулирующегося кабеля (ленты) к тросу

Назначение:

- Для обеспечения расстояния в 50 мм между нитками саморегулирующегося кабеля (ленты)
- Для крепления 2 ниток саморегулирующегося кабеля (ленты) к тросу диаметром 2,8 мм

Технические характеристики:

Обозначение	Габаритные размеры, мм	Вес, кг/шт	Материал
СР/Т.2-50* Ц	69x16x0,5	0,0145	сталь оцинкованная
СР/Т.2-50* М	69x16x0,5	0,0151	медь
СР/Т.2-50* П	69x16x0,5	0,0145	пластизол

* расстояние между центрами мест расположения кабелей

Способ монтажа: крепить при помощи фиксатора

Состав: скоба (1 шт.), фиксатор 32×17,6×8 (1 шт.)

Комплект поставки:

Зажим крепежный СР/Т.2-50 _____ шт.

Паспорт изделия _____ шт.

Дата изготовления _____ 20 _____ г.

Соответствует
требованиям КД

Штамп ОТК


Товар не подлежит
обязательной сертификации

Technical certificate Holding clamp CP/T.2-50

for fastening of two passes of self-regulating cable (tape) to a mounting rope

Purpose:

- 1) To ensure 50 mm distance between the self-regulating cable (tape) passes
- 2) To fasten 2 passes of the self-regulating cable (tape) to the rope 2.8 mm in diameter

Technical data:

Reference designation	Dimensions, mm	Weight, kg/pcs	Material
CP/T.2-50* Ц	69x16x0.5	0.0145	zinc plated steel
CP/T.2-50* М	69x16x0.5	0.0151	copper
CP/T.2-50* П	69x16x0.5	0.0145	steel with plastisol paint

* distance between the center axes of the fastened cables

Mounting method: to be fixed by bending clamp

Components: clamping strap (1 pcs),
bending clamp 32x17.6x8 mm (1 pcs.)

Scope of delivery:

Holding clamp CP/T.2-50 _____ pcs.

Technical certificate _____ pcs.

Date of manufacture _____ 20 _____

Meets the requirements
of design documentation

QCD Stamp here

The product is not subject to
complusory certification